



# COMARME

**HEAVY DUTY  
Generation**



## GEM 320

- Nastratrice semiautomatica per scatole a formato fisso
- Machine semi-automatique pour boite mono - format
- Precintadora semiautomatica para cajas de formato fijo

# GEM 320

- IL PRIMO PASSO VERSO L'AUTOMAZIONE DEL
- LE PREMIER PAS VERS L'AUTOMATION DE LA
- EL PRIMER PASO HACIA LA AUTOMATIZACIÓN



Nastratrice semiautomatica che sigilla con nastro adesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole a formato fisso con dimensionamento manuale.

Gem 320 rappresenta la soluzione più semplice ed economica per semplificare le manovre di chiusura e di ottimizzare così i costi della nastratura.

Gem 320 è dotata di un sistema di avanzamento delle scatole ottenuto mediante nastri di trascinamento inferiori.

Il gruppo nastrante superiore è dotato di un sistema brevettato che consente mediante la regolazione di una molla di predeterminare il peso che andrà a gravare sulla scatola e di assorbire, quindi, eventuali differenze in altezza delle scatole.

Le regolazioni, tramite manovelle, sono facili e rapide consentendone l'utilizzo anche ad operatori non specializzati.

- Manovella per la regolazione dell'altezza
- Manivelle de réglage de la hauteur
- Manivela de regular la altura



Fermeuse semi-automatique fermant, avec du ruban adhésif, la partie supérieure et inférieure des boîtes carton de format identique, avec réglages manuels. La GEM 320 représente la solution la plus simple et la plus économique pour simplifier les opérations de fermeture et pour optimiser les coûts du fermeture des boîtes carton. La GEM 320 est munie d'un système d'entraînement des boîtes reposant sur l'emploi de bandes d'entraînement inférieures.

Le groupe de fermeture supérieure est muni d'un système breveté qui, au moyen du réglage d'un ressort, permet de préétablir la pression pesant sur la boîte et de compenser ainsi les éventuelles différences de hauteur des boîtes.

Les réglages, effectués à l'aide de manivelles, sont faciles et rapides et ils peuvent même être accomplis par des opérateurs non spécialisés.



Máquina de encintar semiautomática, que sella con cinta adhesiva la parte superior e inferior de las cajas de formato fijo, con dimensionamiento manual.

GEM 320 es la solución más sencilla y económica, que se ha ideado hasta la fecha para simplificar las maniobras destinadas a cerrar las cajas, merced a lo cual se optimizan al máximo los costes en concepto de encintado de las mismas.

GEM 320 está equipada con un sistema de avance de las cajas, que se obtiene mediante cintas de arrastre inferiores.

El grupo de encintar superior está equipado con un sistema patentado, que permite determinar de antemano el peso que soportará la caja, mediante la regulación de un resorte. De esta forma, de ser preciso, se soluciona el problema de las diferencias de altura de las cajas.

Los ajustes se realizan por medio de unas manivelas y son tan fáciles y rápidos que su uso puede estar a cargo hasta de operadores no especializados.



LA CHIUSURA DELLE SCATOLE  
 FERMETURE DES BOÎTES.  
 I, A LA HORA DE CERRAR CAJAS



- Pulsante di emergenza
- Arrêt d'urgence
- Botón de emergencia


- Interruttore di facile accesso
- Interrupteur ergonomique
- Interruptor con acceso fácil


- Rulli pressatori laterali
- Rouleaux presseurs latéraux
- Rodillo prensoras laterales


- Guide centratura scatole
- Guides de centrage des boîtes
- Guías para centrar las cajas

· **Innovazione, Applicazione di Tecnologie Sostanziate,  
 Qualità e Servizio: sono i nostri punti di forza!**  
 · **Innovation, Application de Technologies Sophistiquées,  
 Qualité et Service : tels sont nos atouts !**  
 · **La Innovación, la Aplicación de Tecnologías Sostanziate,  
 la Calidad y el Servicio. ¡He aquí nuestras bazas!**




 Progettate per soddisfare le esigenze, le macchine Comarme sono costruite seguendo le normative CE, assicurando sempre il massimo livello di qualità, robustezza ed affidabilità. Comarme è un'azienda certificata UNI EN ISO 9001 - Ed.2000

 Conçues pour se conformer à toutes les exigences, les machines Comarme sont fabriquées selon les normes CE de façon à toujours garantir une robustesse et une fiabilité de plus haut niveau. Comarme est une entreprise certifiée UNI EN ISO 9001- Ed.2000.

 Las máquinas de Comarme se diseñan con el objeto de satisfacer todas las exigencias y se construyen al amparo de las normativas CE garantizando siempre el nivel máximo de calidad, solidez y fiabilidad. Además COMARME acredita la certificación UNI EN ISO 9001 - Ed. 2000




# · Dati Tecnici · Données techniques · Ficha Técnica




- Alimentazione: Trifase/Monofase
- Alimentation: Triphasée/Monophasée
- Alimentación: Trifásica/Monofásica

- Potenza installata: 0,25 Kw
- Puissance installée: 0,25 Kw
- Potencia instalada: 0,25 Kw

- Protezione elettrica: IP54
- Protection électrique: IP54
- Protección eléctrica: IP54




A	Max 360mm
B	25÷50mm
C	76mm



- Produzione media: 1000 scatole/ora
- Production moyenne: 1000 boîtes/heure
- Producción promedio: 1000 cajas/hora


- Velocità di trasferimento scatola: ~22mt/min
- Vitesse de transfert de la boîte: ~22mt/min
- Velocidad de desplazamiento caja: ~22mt/min



	MIN.	MAX.
L	150mm	∞
W*	120/130mm	520mm
H	100mm	520mm

- Teste Nastranti:
- Têtes de pose:
- Cabezal de precinto:



(W 120mm): T22 - TB3  
 \*(W 130mm): T21 - T21,5 - T22 - T23



- Gambe con piedino fisso
- Pieds à base fixe
- Patas con pie fijo

#### OPTIONAL:

- Gambe con ruote
- Pieds à roulettes
- Patas con ruedas



MAX  
+35°C/95°F

MIN  
+5°C/41°F

- Temperatura di utilizzo
- Température d'utilisation
- Temperatura de uso

- La serie Gem segue una filosofia costruttiva modulare, consentendo uniformità e versatilità dei pezzi di ricambio.
- La série Gem adopte une conception modulaire qui permet d'utiliser les pièces standard
- La serie Gem se basa en una filosofía constructiva modular, que permite utilizar repuestos uniformes y versátiles.



Distributed by

