

**Reggiatura dei pallet
facile, veloce e senza sforzo**



Reggiatrice
Semiautomatica
Orizzontale

2820

Facile da usare. Evita di spostare il carico senza reggiatura grazie alle ruote della macchina.

Facile da spostare dove viene palletizzato.
Altezza di reggiatura regolabile manualmente senza sforzo.
Consente la reggiatura da 135 mm da terra fino a 2400 mm.
Tensione regolabile tramite frizione eletromagnetica.
Capace di dare tensioni comprese tra 3 e 80 Kg.
Leva di sblocco ruote.
Cambio della bobina della reggia facile e veloce.
Testa di reggiatura in alluminio.
Rulli tenditori temprati per una maggiore resistenza.
Include uno scomparto per trasportare i cuscinetti angolari.
Impugnatura ergonomica.
Disponibile in 3 diverse versioni di alimentazione.



OPZIONI:

Versione con spina.
Versione a batteria.
Versione con batterie intercambiabili.
Auto cambio batteria.



Chiunque può reggiare pallet con la stessa tensione a tutte le altezze di reggiatura con questa macchina.

Questa reggatrice consente la reggiatura sulla base del pallet e arriva anche fino a 2400 mm per reggiare i pallet da esportazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

TENSIONE RICHIESTA: 220 V / 380 V · 50 / 60 Hz · Monofase

CONSUMO: 0,5 Kw **PRODUZIONE:** 1 pallet / min (3 regge)

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

900 (W) x 1116 (L) x 2939 (H) mm

SPECIFICHE TECNICHE

LARGHEZZA REGGIA: 11 - 12 mm

SALDATURA: Per resistenza elettrica.

SPESSEZZO REGGIA: 0,5 - 0,7 mm



Edizione 04/22 · Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso