

# Pneumatica Collaudata Potente

Reggiatrice pneumatica:

- Design ergonomico
- Modalità semiautomatica o automatica
- elevato potenziale di risparmio
- per applicazioni leggere e pesanti

**FROMM** | STRAPPING  
SOLUTIONS

Per ulteriori informazioni: [www.fromm-automation.com](http://www.fromm-automation.com)

Reggiatrice pneumatica per **tutti i tipi**  
**di applicazione** con reggia in plastica

**P357 | P358 | P359 | P380**

# La P-serie pneumatica *by FROMM*

## Design ergonomico e qualità robusta



### P357 Per applicazioni standard

**Modalità operative:** 2

**Qualità reggia:** PP e PET

**Dimensioni reggia:** 12,7 – 16,0 mm x 0,40 – 1,05 mm

**Forza di tensionamento:** 600 – 1.300 N  
1.200 – 2.500 N

**Velocità di tensionamento:** 104 o 165 mm/s

**Peso:** 5,7 kg



### P358 Per applicazioni pesanti

**Modalità operative:** 2

**Qualità reggia:** PET

**Dimensioni reggia:** 16,0 – 19,0 mm x 0,65 – 1,35 mm

**Forza di tensionamento:** 1.000 – 2.300 N  
1.900 – 4.000 N

**Velocità di tensionamento:** 70 o 115 mm/s

**Peso:** 5,7 kg



### P359 Per applicazioni extra

**Modalità operative:** 2

**Qualità reggia:** PET

**Dimensioni reggia:** 19,0 – 32,0 mm x 0,60 – 1,53 mm

**Forza di tensionamento:** 2.000 – 3.500 N  
4.000 – 7.000 N

**Velocità di tensionamento:** 60 o 120 mm/s

**Peso:** 8,2 kg



### P380 Per colli tondi e piccole superfici

**Modo operativo:** 1

**Qualità reggia:** PP e PET

**Dimensioni reggia:** 13,0 – 19,0 mm x 0,40 – 1,35 mm

**Forza di tensionamento:** 600 – 2.000 N

**Velocità di tensionamento:** 120 – 260 mm/s

**Peso:** 6,8 kg

## Caratteristiche tecniche

Per informazioni tecniche dettagliate consultare le schede tecniche o contattare l'Ufficio vendite FROMM, che sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda alla pagina: [www.fromm-pack.com/contact](http://www.fromm-pack.com/contact)



# Panoramica

Per applicazioni impegnative con un'elevata e costante efficienza di tenuta

## 2-IN-1

Modalità semiautomatica  
o automatica

Saldatura

## SENZA SIGILLO

Forza di tensionamento (N)

**600 -  
7.000**

Spessore reggia (mm)

**12,7 -  
32,0**

## IMBALLI SUPERIFCIE

- ✓ piana
- ✓ tonda
- ✓ stretta
- ✓ irregolare



## Lo strumento adatto per ogni tipo di applicazione

Queste reggiatrici FROMM affidabili e durevoli possono essere utilizzate in qualsiasi settore. L'eccezionale affidabilità della reggatrice offre una durabilità anche nelle parti di usura progettate per la longevità con costi di manutenzioni bassi.

### Service by FROMM



#### Visione globale, struttura locale

Siamo vicini a voi! Le oltre 40 filiali FROMM e i tantissimi partner di vendita specializzati con cui collaboriamo da anni in tutto il mondo assicurano consulenze professionali, un servizio clienti qualificato, manutenzione e parti di ricambio affidabili, il tutto con tempi di risposta rapidissimi.

**FROMM** | STRAPPING  
SOLUTIONS

Per ulteriori informazioni: [www.fromm-pack.com](http://www.fromm-pack.com)

Distributore