



GEM 50

LATEST GENERATION

GEM 50

[It]
DESCRIZIONE

Nastratrice per scatole a formato fisso.

La serie GEM caratterizzata da robustezza, semplicità e minima manutenzione a costi di gestione nella misura più ridotta.

[En]
DESCRIPTION

Uniform case sealer.

The GEM series featured by strength, simplicity and minimal maintenance at the lowest cost of ownership.

[Fr]
DESCRIPTION

Machine a fermer les caisses americaines monoformat.

La série GEM caractérisée par la robustesse, la simplicité et un entretien minimal pour des coûts de fonctionnement très réduits.

[De]
BESCHREIBUNG

Kartonschachtel-verschliessmaschine für gleichbleibende formate.

Die GEM-Serie zeichnet sich durch Robustheit, Einfachheit und minimale Wartung bei geringsten Betriebskosten aus.

[Es]
DESCRIPCIÓN

Precintadora para cajas de formato fijo.

La serie GEM se caracteriza por su robustez, simplicidad y mantenimiento mínimo con costes de funcionamiento más bajos.


DATI TECNICI:

TECHNICAL DATA:



DONNÉES TECHNIQUES:

TECHNISCHE DATEN:


FICHA TÉCNICA:



misure/mesures/mesures/maßnahmen/medidas: mm



A	MAX 360 mm (14")
B	25+75 mm (1"+ 3")
C	76 mm (3")




- Teste Nastranti:
- Taping Heads:
- Têtes de pose:
- Klebeköpfe:
- Cabezal de precinto:


**T21-T21,5-T22-T23
T32-T33
TH22-TH23**




- Gambe con piedino fisso
- Legs with fixed foot
- Pieds à base fixe
- Standbeine mit fixem Fuß
- Patas con pie fijo



- OPTIONAL:
- Gambe con ruote
 - Legs with wheels
 - Pieds à roulettes
 - Standbeine mit Rädern
 - Patas con ruedas



	MIN	MAX
L	150 mm	∞
W	100 mm	500 mm
H	100 mm	500 mm
S	25 mm	75 mm



- Produzione media:
- Average production:
- Production moyenne:
- Durchschnittliche Produktion:
- Producción promedio:

1000 scatole/h

- Velocità di trasferimento scatola:
- Box transfer speed:
- Vitesse de transfert de la boîte:
- Transportgeschwindigkeit der Kartons:
- Velocidad de desplazamiento caja:

~22 mt/min



- Alimentazione:
- Power supply:
- Alimentation:
- Speisung:
- Alimentación:

== 3 / ≡

- Potenza installata:
- Installed power:
- Puissance installée:
- Eingerichtete Leistung:
- Potencia instalada:

0,25 kW

- Protezione elettrica:
- Electrical protection:
- Protection électrique:
- Stromschutz:
- Protección eléctrica:

IP54



- Temperatura di utilizzo:
- Temperature of use:
- Température d'utilisation:
- Betriebstemperatur:
- Temperatura de uso:

	MIN	MAX
°C	+5	+35
°F	+41	+95



- Peso:
- Weight:
- Poids:
- Gewicht:
- Peso:

90 Kg

Distributed by



COMARME S.r.l. a socio unico
sede operativa (factory)

Quartiere Mirabella snc, 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096

e-mail: info@comarmesrl.com - website: www.comarmesrl.com