


SM 601 B tappeti	<p>Macchina reggiatrice avanzamento automatico a tappeti motorizzati : arco standard e utile reggiatura 850 x 600 (W x H) dimensionabile tensionamento elettronico reggia da 7 a 45 Kgs. reggiatura singola,doppia o temporizzata e funzione solo transito caricamento reggia e cambio bobina automatico dall'esterno espulsione anello chiuso in caso di reggiatura senza pacco apertura piani a libro per ispezione interna facilitata velocità tappeti da 18 a 42 m/min. regolabile con inverter altezza tavolo di lavoro standard 825 mm. dimensione minima colli centinati 250 x 250 x 20 (L x W x H) condizioni di reggiatura intervallo pacchi minimo 200 mm peso colli da 10 a 35 Kgs. (consigliata opzione pressa per pesi inferiori) produttività 7 colli/min con doppia reggiatura parallela diametro bobina reggia interno 280 mm. (200 mm. a richiesta) reggia utilizzata 9/12 mm pannello comandi posizionato sul lato destro operatore voltaggio standard 380 V trifase/50 Hz./0,85 Kw. disincepimento RESET di serie ingombro in pianta 1580(W) x 706(D) x 1540(H) peso macchina 330 kg. colore ral blu 5002 grigio 9006</p>
OPTIONAL	
Protezioni laterali	barriere laterali di protezione a pannelli
Archi	dimensionabili a richiesta con addizioni di 200 mm.
Velocità tappeti	fissa 30 m/minuto
PLC	gestione elettronica tramite PLC siemens
	 SM 601 B